

Modelis	AUCA-H12/4DR3	AUCA-H18/4DR3	AUCA-H24/4DR3	AUCA-H36/NDR3
Šaldymo galia (kW) (min - maks)	3.52(1.35-4.4)	5.28 (1.53-5.6)	7.03(2.16-9.3)	10.55(2.9-11.50)
Šildymo galia (kW) (min - maks)	3.81(1.24-5.3)	5.6 (1.4-6.2)	7.91(1.98-9.3)	11.15 (2.6-11.5)
Elektros tiekimas (V~, Hz, Ph)	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Elektrinė galia šaldymo (kW) (min - maks)	1.03(0.26-1.6)	1.55(0.47-2.3)	2.1(0.67-3.3)	3.3(0.71-4.2)
Elektrinė galia šildymo (kW) (min - maks)	1.02(0.19-1.51)	1.51(0.46-2.25)	2.13(0.65-3.3)	3.0(0.47-3.7)
El. srovė šaldymo režimu (A)	4.48(1.13-6.96)	6.74 (2.04-10.00)	9.13(2.91-14.35)	14.50(3.2-19.5)
El. srovė šildymo režimu(A)	4.43(0.83-6.57)	6.57(2.00-9.78)	9.26 (2.83-14.35)	13.00(2.43-16.00)
SEER/SCOP	6,1/ 4,0	6,1/ 4,0	6.1 / 4,0	6,1/ 4,0
Vidinis blokas	AUCA-H12/4DR3	AUCA-H18/4DR4	AUCA-H24/4DR3	AUCA-H36/4DR3
Oro kiekis (m3/h) (Turbo-maks-vid-min)	700/620/530	760/650/580	1500/1350/1200	2000/1700/1600
Garso slėgis (dB(A))	42/38/35	44/41/38	46.5/45/43	52/50/48
Išmatavimai (mm)	570x570x260	570x570x260	840x840x246	840x840x288
Panelės išmatavimai (mm)	650x650x55	650x650x55	950x950x55	950x950x55
Svoris (kg)	15.5	15.5	26	29
Panelės Svoris (kg)	2.2	2.2	5.3	5.3
Išorinis blokas	AL-H12/NDR3	AL-H18/NDR3	AL-H24/NDR3	AL-H36/NDR3
Freonas	R32	R32	R32	R32
Kiekis (kg) (iki 5m)	0,78	1,03	1,45	2.75
Masė (kg)	27	29	43	61
Išmatavimai (mm)	709x536x280	785x555x300	900x700x300	970x805x395
Garso slėgis (dB(A))	54	55	58	59
Vamzdžių pajungimo skersmuo - skystis (coliai)	1/4	1/4	3/8	3/8
Vamzdžių pajungimo skersmuo - dujos (coliai)	1/2	1/3	5/8	5/8
Kondensato pajungimo skersmuo (mm)	R3/4 (DN20)	R3/4 (DN20)	R3/4 (DN20)	R3/4 (DN20)
Valdymo laidai tarp blokų	3*1,5mm2	3*1,5mm2	3*1,5mm2	3*1,5mm3
Išorinio bloko maitinimo laidas	3*2,5mm2	3*2,5mm2	3*2,5mm2	3*4.0mm2
Signalinis laidas	1*1,5mm2	1*1,5mm2	1*1,5mm2	-
Maksimalus vamzdžių ilgis (m)	25	30	50	65
Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	20	25	30
Maksimalus kilpų skaičius	3			
Freono papildymo kiekis g/m	15	15	25	25
Darbo režimas – šaldymas	-15~52°C	-15~52°C	-15~52°C	-15~52°C
Darbo režimas – šildymas	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C

Modelis	AUCA-H42/4DR3	AUCA-H48/SDR3	AUCA-H60/SDR3
Šaldymo galia (kW) (min - maks)	12.10(2.9-12.50)	14.00 (4.76-14.5)	16.00 (4.76-17.5)
Šildymo galia (kW) (min - maks)	13.50(2.6-14.50)	16.00 (4.78-17.3)	17.00 (4.78-18.5)
Elektros tiekimas (V~, Hz, Ph)	220-240,50,1	380,50,3	380,50,3
Elektrinė galia šaldymo (kW) (min - maks)	3.80(0.71-4.5)	4.65 (1.71-5.9)	5.25(1.71-6.85)
Elektrinė galia šildymo (kW) (min - maks)	3.50(0.47-4.20)	4.58 (1.71-6.05)	5.05(1.71-7.0)
El. srovė šaldymo režimu (A)	17.00(3.2-20.00)	8.1 (1.5-12.00)	9.0(1.50-12.00)
El. srovė šildymo režimu(A)	16.00(2.43-18.50)	8.00 (1.5-12.00)	8.50 (1.50-12.00)
EER/COP	3.18/ 3.86	3.01/ 3.49	3.05/ 3.37
Vidinis blokas	AUCA-H42/4DR3	AUCA-H48/SDR3	AUCA-H60/SDR3
Oro kiekis (m3/h) (Turbo-maks-vid-min)	2000/1700/1600	2000/1700/1600	2000/1700/1600
Garso slėgis (dB(A))	52/50/48	51/49/47	53/49/47
Išmatavimai (mm)	840x840x288	840x840x288	840x840x288
Panelės išmatavimai (mm)	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Svoris (kg)	29	29,5	29,5
Panelės Svoris (kg)	5.3	5,3	5.3
Išorinis blokas	AL-H42/NDR3	AL-H48/SDR3	AL-H60/SDR3
Freonas	R32	R32	R32
Kiekis (kg) (iki 5m)	2.75	2,7	3,05
Masė (kg)	61	81	85
Išmatavimai (mm)	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Garso slėgis (dB(A))	60	60	60
Vamzdžių pajungimo skersmuo - skystis (coliai)	3/8	3/8	3/8
Vamzdžių pajungimo skersmuo - dujos (coliai)	5/8	5/8	5/8
Kondensato pajungimo skersmuo (mm)	R3/4 (DN20)	R3/4 (DN20)	R3/4 (DN20)
Valdymo laidai tarp blokų	3*1,5mm2	3*1,5mm2	3*1,5mm2
Išorinio bloko maitinimo laidas	3*4mm2	5*2,5mm2	5*2,5mm2
Signalinis laidas	/-	-	-
Maksimalus vamzdžių ilgis (m)	65	65	65
Maksimalus aukščių skirtumas (m)	30	30	30
Maksimalus kilpų skaičius	8	10	10
Freono papildymo kiekis g/m	15	15	25
Darbo režimas—šaldymas	-15~52°C	-15~52°C	-15~52°C
Darbo režimas—šildymas	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C