

Modelis	AUCF-H36/4NDR3	AUCF-H42/4NDR3	AUCF-H48/4NDR3	AUCF-H60/4NDR3
Šaldymo galia (kW) (min - maks)	10.55(2.9-11.50)	12.10(2.9-12.50)	14.00 (4.76-14.5)	16.00 (4.76-17.5)
Šildymo galia (kW) (min - maks)	11.15 (2.6-11.5)	13.50(2.6-14.50)	16.00 (4.78-17.3)	17.00 (4.78-18.5)
Elektros tiekimas (V~, Hz, Ph)	220-240,50,1	220-240,50,1	380,50,3	380,50,3
Elektrinė galia šaldymo (kW) (min - maks)	3.3(0.71-4.2)	3.80(0.71-4.5)	4.65 (1.71-5.9)	5.25(1.71-6.85)
Elektrinė galia šildymo (kW) (min - maks)	3.0(0.47-3.7)	3.50(0.47-4.20)	4.58 (1.71-6.05)	5.05(1.71-7.0)
El. srovė šaldymo režimu (A)	14.50(3.2-19.5)	17.00(3.2-20.00)	8.1 (1.5-12.00)	9.0(1.50-12.00)
El. srovė šildymo režimu(A)	13.00(2.43-16.00)	16.00(2.43-18.50)	8.00 (1.5-12.00)	8.50 (1.50-12.00)
EER/COP	3.2/ 3.72	3.18/ 3.86	3.01/ 3.49	3.05/ 3.37
Vidinis blokas	AUCF-H36/4NDR3	AUCF-H42/4NDR3	AUCF-H48/4NDR3	AUCF-H60/4NDR3
Oro kiekis (m3/h) (Turbo-maks-vid-min)	1250/1080/900	1250/1080/901	1250/1080/902	1280/1100/920
Garso slėgis (dB(A))	50/46/41	50/46/41	50/46/41	53/451/47/439/47
Išmatavimai (mm)	1600x690x235	1600x690x235	1600x690x235	1600x690x235
Svoris (kg)	39,5	39,5	40	41
Išorinis blokas	AL-H36/NDR3	AL-H42/NDR3	AL-H48/SDR3	AL-H60/SDR3
Freonas	R32	R32	R32	R32
Kiekis (kg) (iki 5m)	2.75	2.75	2,7	3,05
Masė (kg)	61	61	81	85
Išmatavimai (mm)	970x805x395	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Garso slėgis (dB(A))	59	60	60	60
Vamzdžių pajungimo skersmuo - skystis (coliai)	3/8	3/8	3/8	3/8
Vamzdžių pajungimo skersmuo - dujos (coliai)	5/8	5/8	5/8	5/8
Kondensato pajungimo skersmuo (mm)	R3/4 (DN20)	R3/4 (DN20)	R3/4 (DN20)	R3/4 (DN20)
Valdymo laidai tarp blokų	3*1,5mm3	3*1,5mm2	3*1,5mm2	3*1,5mm2
Išorinio bloko maitinimo laidas	3*4.0mm2	3*4mm2	5*2,5mm2	5*2,5mm2
Signalinis laidas	-	/-	-	-
Maksimalus vamzdžių ilgis (m)	65	65	65	65
Maksimalus aukščių skirtumas (m)	30	30	30	30
Freono papildymo kiekis g/m	25	15	15	25
Darbo režimas—šaldymas	-15~52°C	-15~52°C	-15~52°C	-15~52°C
Darbo režimas—šildymas	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C